



Informations Produit

Version 14.2.2020

RTDX5010.114.xOL

Luminaire apparent en aluminium 250 / 350 / 450 /
650 / 950 mm



| | |
|-------------------|--|
| Couleur Lumière | 2700 / 3000 / 4000 / 5000 / 6500 K |
| Lumen | 2000 lm |
| Consommation | 14 W |
| Voltage | 230 V |
| Couleur luminaire | Graphite / noir / blanc / gris |
| Matériaux | Aluminium |
| Longueur | 250 mm |
| Largeur | 250 mm |
| Hauteur | 80 mm |
| Source lumineuse | LED, incluse |
| IP | 20 |
| Dimmable | Dimmable |
| CRI | 80 |
| HZ | 50 HZ |
| Durée de vie | 50000 H |
| Garantie | 2 ans |
| Variante 1 | RTDX5010.114.xOL: 250 x 250 x 80 mm/ 14W / 2000lm |
| Variante 2 | RTDX5010.250.xOL: 250 x 250 x 80 mm/ 25W / 3000lm |
| Variante 3 | RTDX5010.118.xOL: 350 x 350 x 80 mm/ 15W / 2000lm |
| Variante 4 | RTDX5010.129.xOL: 350 x 350 x 80 mm/ 29W / 3000lm |
| Variante 5 | RTDX5010.116.xOL: 450 x 450 x 120 mm/ 25W / 3500lm |
| Variante 6 | RTDX5010.125.xOL: 450 x 450 x 120 mm/ 35W / 4700lm |
| Variante 7 | RTDX5010.110.xOL: 650 x 650 x 120 mm/ 45W / 7500lm |
| Variante 8 | RTDX5010.516.xOL: 650 x 650 x 120 mm/ 80W / 14000lm |
| Variante 9 | RTDX5010.205.xOL: 950 x 950 x 120 mm/ 98W / 16000lm |
| Variante 10 | RTDX5010.816.xOL: 950 x 950 x 120 mm/ 140W / 25000lm |

Cette fiche de produits contient des informations générales sur le produit. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter au 022 345 11 00 ou nous faire parvenir une demande d'informations à notre adresse info@rdlux.ch

Les spécifications peuvent être modifiées par les fabricants sans avis préalable